

16 ビットマイコン 78K0R 用 ネットワーク評価キット

TK-78K0R/KG3+NET

概要

- ・ 16 ビットマイコン 78K0R を搭載した通信モジュールにより、ネットワークに対応したシステムをスピーディーに開発可能
- ・ NEC エレクトロニクス製のネットワークライブラリおよびソフトウェア開発環境を同梱
- ・ 機器への搭載も可能な名刺の半分となるコンパクトサイズ（縦 55mm × 横 38mm × 高さ 20mm）を実現
- ・ USB 接続で容易にフラッシュメモリの書き換え、デバッグが可能

仕様

製品名		TK-78K0R/KG3+NET	
通信 モジュール (TK-78K0R/KG3+NET ボード)	マイコン	NEC エレクトロニクス製 μ PD78F1166GC (Flash256KB, RAM12KB) 動作周波数 20MHz (32.768KHz)	
	Ethernet コントローラ	ASIX AX88796B	
	インタフェース	Ethernet 10/100Base-T(RJ-45) USB コネクタ(A 端子) ; デバッグ、フラッシュプログラマ、シリアル通信で使用 拡張コネクタ 40pin(パットのみ) ; I/O、アナログ入力、シリアル通信ポートなどに使用	
	動作電圧	DC 5V (USB より供給可能)	
	本体寸法	縦 55mm × 横 38mm × 高さ 20mm (突起物を除く)	
	添付 ソフトウェア	ネットワーク ライブラリ	NEC エレクトロニクス製 評価用 TCP/IP プロトコルスタック、HTTP
ソフトウェア 開発環境		NEC エレクトロニクス製 評価用コンパイラ、プロジェクトマネージャ、デバッガ	
動作 環境		パソコン	800MHz 以上または同等の CPU 128MB 以上 (256M 以上推奨) のメモリ USB ポート、Ethernet 10/100Base-T インタフェース付 DOS/V 機
		OS	Windows 2000/XP
	WEB ブラウザ	InternetExplorer6.0 以上	
その他付属品		拡張ボード (EXT-232C ボード)、AC アダプタ、 USB ケーブル (延長ケーブル)、取扱説明書 (CD)	